KANOMAX
The Ultimate Measurements

热式风速仪

MODEL KA23/KA33

■ 风速、温度压力同时测试

KA23：风速、温度
KA33：风速、温度、压力

■ 测试范围广

风速：0.00~50.0m/s
温度：-20~100℃
压力：0.00~±5.00kPa

■ 可通过设置上下限值，实现风速判定测试

测试数据超出上下限值时，显示界面提示异常并伴有报警提示音

■ 数字、模拟双视图

测试数据以数字及模拟双视图显示，方便查阅数据的变化状态
3,5inch彩色显示屏具有三级背光，方便在不同环境下查阅测试数据

■ 拉伸式探头、互换兼容

探头可拉伸且互换兼容、无需匹配检定校准

■ 智能数据统计演算功能

可实现最大值、平均值、最小值的统计演算

■ 应用

IAQ（室内环境）
HVAQ（暖通空调）







延长棒











技术参数

品　　名		热式风速仪	
型　　号		KA23	KA33
测试对象		常湿・常压下洁净的空气流	
测试范围（分辨率）	风 速	0.00~50.0m/s （0.00~9.99m/s：分辨率0.01m/s　10.0~ 50.0 m/s：分辨率0.1m/s）	
	风 温	-20.0~ 100.0 ℃（分辨率 0.1℃）	
	压 力*	无	0.00～±5.00kPa（分辨率0.01kPa）
测试精度	风 速	0.00~4.99m/s　±2%FS	5.00~50.0m/s　±2%FS
	风 温	±0.3℃（-20℃~0℃、60℃~100℃范围内为±0.5℃）	
	压 力*	无	±0.1kPa
测试功能		1. 具备三级亮度背光选择功能 2. 具备数据保持和风速的快/慢速测试功能 3. 具备电池电量不足的提示功能 4. 具备风速上下限判定测量模式功能 5. 具备风速最大值、最小值、平均值的统计计算功能	
外形尺寸	本　体	157（W）× 43（H）× 80（D）mm	
	箱　体	167（W）× 66（H）× 88（D）mm	
	探　头	最粗把手部分Φ15mm、探头长度（140~235mm）	
探头电缆长度		2.5 m	
电　　源		AA碱性电池4节；适配器（DC 5V/2A）※	
电池寿命		约 10 小时（风速 5 m/s、风温 20℃、碱性电池使用时、背光最暗）	
		约 6 小时（风速30m/s、风温 20℃、碱性电池使用时、背光最暗）	
使用环境	本　体	5~40℃	
	探　头	-20~100℃	
	保存温度	-30~60℃	
重　　量		约 450g（含电池、探头、箱体）	
随机附件		手提箱1个、使用说明书1本、探头延长棒1支、静压测试胶管1.5m*	

※标记：选购品　* 标记：KA33

相关产品


MODEL 6006


MODEL KA25


MODEL 6036-0C/6036-BC


MODEL GTI600


MODEL 65Ser

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1315
电话：(024)23846440　83951688　83951788
传真：(024)23898417
Http://www.kanomax.com.cn　E-mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024
或扫描二维码

ISO9001认证　ISO14001认证

*2024年6月印制