KANOMAX
The Ultimate Measurements

智能型环境测试仪

MODEL 65Ser



■ 风速、温度、湿度、压力、风量同时测试

一台主机可选配8种不同型号的探头，实现风速、温度、湿度、压力、风量等参数的测试

■ 测试范围广

风速：0.01~5.00/30.0/50.0m/s　温度：-20~70℃
湿度：2.0~98.0%RH　压力：0.00~±5.00kPa

■ 0.01m/s的微风速测试

选用微风速探头6533-2G或6543-2G、可实现0.01m/s微风速测试

■ 输入管道截面的形状及尺寸从而计算风量

输入测试管道的形状（圆或矩形）及尺寸（半径或长宽）、仪器自动演算风量值

■ 8种探头互换兼容

探头互换兼容、无需匹配检定校准

■ 智能数据统计演算及保持功能

可实现最大值、平均值、最小值的统计演算
设有数据保持功能、方便读取测试数据

■ 大容量数据存储功能

可存储20,000个测试数据，方便读取或打印


■ 智能的测试软件

选配测试软件并安装于计算机后，实现测试数据的查阅、分析、打印及存储

■ 丰富的通讯选项

具有USB、模拟输出端口可连接计算机或打印机，也可与其他控制系统兼容


- 通风测试
- 实验室控制
- 洁净室检测
- IAQ评估
- 工业卫生
- 质量控制



数据显示界面



存储数据显示界面



风量数据统计界面



风口尺寸数据界面




空调出风口测试


高效过滤器测试


精密电路板测试


除暖通空调测试以外，65系列风速仪也可适用于IAQ调查，实验控制，洁净室控制以及制造工业应用等。

探头规格参数

型　号	6531-2G	6541-2G	6561-2G	6542-2G	6551-2G	6552-2G	6533-2G	6543-2G
探头图片								
外型尺寸								
探头特性	指向性			无指向性(针状)	无指向性(球状)			
测试参数	风速、温度、湿度	风速、温度			风速		风速、温度、湿度	风速、温度
风速	0.01~30.0m/s		0.01~50.0m/s	0.01~30.0m/s			0.01~5.00m/s	
温度	-20~70.0℃				-		-20~70.0℃	
相对湿度	2.0~98.0%RH	-					2.0~98.0%RH	-
响应时间(风速)	1秒			4秒	7秒			

本体规格参数

名　称		智能型环境测试仪
型　号		65Ser
风 速	范 围	参考探头型号
	精 度	读数的±2%或0.02m/s两者取大值
温 度	范 围	-20~70℃
	精 度	±0.5℃
湿 度	范 围	2.0~98.0%RH
	精 度	2~80%RH:±2.0%RH　80~98%RH:±3.0%RH
压 力	范 围	0.00~±5.00kPa
	精 度	读数的±3%kPa
通讯接口		USB
数据存储		20,000个
模拟输出		0~1V
电　源		6节5号干电池或AC适配器
外型尺寸		88×188×41mm
重　量		400g
附 属 品		操作说明书、便携箱、探头电缆、电池
选 择 件		模拟输出、打印机及打印电缆、AC适配器、备用探头、延长棒、测试软件

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56- 39号中粮广场1315
电话：(024)23846440　83951688　83951788
传真：(024)23898417
Http://www.kanomax.com.cn　E- mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024
或扫描二维码

ISO9001认证　ISO14001认证

*2024年6月印制